



To indedele for optimal effektfordeling!

For dem, der ønsker en mere jævn temperatur i huset.
Ideel til huse i flere etager!

- Tillader forskellige temperaturer i forskellige rum men indedelene fungerer samtidig i samme position (opvarmning eller afkøling).
- Bygget og udviklet til vores nordiske klima.
- Vedligeholdelsesvarme + 8 ° C
- ECO Strømbesparende funktion.
- Indbygget temperatursensor i fjernbetjening.
- Oplyst display i fjernbetjening.
- Høj varme og energieffektiv selv ved lave udetemperaturer.



Hvorfor skal jeg vælge Innova Duplex med to indedele?

Det mest indlysende argument for flere indedele er at få en bedre spredning af effekten i huset, uanset om det bruges til varme eller til køling.


Med to indedele kan ventilatoren arbejde mere støjsvage, hvilket bidrager til lavere støjniveauer og bedre komfort.

Mange, der investerer i en luft-til-luft-varmepumpe, opdager snart fordelene ved at være i stand til også at få komfortabel køling eller varme.

Sørg for at have et behageligt tempereret hjem året rundt, og gør både miljøet og tegnebogen en tjeneste! Med Innova Duplex behøver du ikke vælge ovenpå eller neneder eller soveværelser kontra mødelokaler. Vi giver jer begge!



Indedel



Udedel

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA DUPLEX			
INDEDEL		2 x IGZL09NI-1	
UDEDEL		IGZM218NO-1	
VARME	Designeffekt (P-Design)	kW	3,8
	Årligt elforbrug	kWh/a	1330
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 (A+)
	Opvarmningseffekt (nominel)	kW	5,4
	Varmeeffekt (Min - Max)	kW	2,6-5,9
KØL	Designeffekt (P-Design)	kW	5,2
	Årligt elforbrug	kWh/a	298
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,1 (A++)
	Kølekapacitet (Nominel)	kW	5,2
	Kølekapacitet (Min - Max)	kW	2,14 - 5,8
INDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	790 x 275 x 200
	Vægt	kg	9
	Luftstrøm (Lav - Høj) ved varmedrift	m ³ /h	290 - 560
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	24 - 41
	Lydniveau (PWL) (Max.)	dB(A)	55
UDEDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	899 x 596 x 378
	Vægt	kg	43
	Lydniveau - Varme / Køl (SPL)	dB(A)	55
	Driftsstrøm (nominel)	A	8,32
	Anbefalet sikring	A	13
	Max tilsluttede indedele	st	2
	Laveste garanterede driftstemp. (Varme/ Køl)	C	-22 ~ 24 / -15 ~ 43
Rørstørrelse (væske / gas)	tum	1/4"-3/8" x 2	
Tilslutningskabel inde - ude		4 x 1,5mm	
Maksimal rørlængde pr. indedel	m	10	
Maks. rørlængde i alt	m	20	
Maks. højdeforskel	m	5	
Førfyldt rørlængde	m	10	
Efterfyldning gram / meter	g	20	
El-tilslutning	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 ÆKVIVALENT			
Kølemiddel			R32
GWP / CO2 ÆKVIVALENT			675
Påfyldningsmængde - Vægt	kg		1,05
Påfyldningsmængde - CO2-ÆKVIVALENT	ton		0,709
Maksimal påfyldningsmængde - Vægt	kg		0,2
Maksimal påfyldningsmængde - CO2-ÆKVIVALENT	ton		0,135
Varenummer (Indedelel)			7124082
Varenummer (udedel)			7125130