

ComfoAir 50



ComfoAir 50



Kompakt og kraftfuld enthalpi veksler medfølger

Den ideelle løsning til enkeltrum og mindre opholdstuer. ComfoAir 50 er den ideelle ved renovering eller nybyggeri.

Det decentrale ventilationsaggregat imponerer med sin kompakte størrelse og gode præsentationer.

Som en decentral løsning, er ComfoAir 50 let at installere.

Betjeningspanelet er integreret i enheden for maksimal betjeningskomfort.

Høj effektivitet - Let at installere

ComfoAir 50 kan leverer op til 55m³/t, uden støjgener. Takket være EPP konstruktionen, forbliver støjniveauet derfor minimalt.

Enthalpi veksleren er unik for denne type enhed og tillader op til 82% vamegenvinding og 78% luftfugtighed.

ComfoAir 50 er fuldt operationelt ned til -5 °C, som er unikt for varmegenvindingsprodukter. Ventilationsanlæggets frostbeskyttelse påbegyndes først i temperaturområder mellem -5 °C og -15 °C.

| | |
|-----------------------|--|
| Elektrisk tilslutning | 230 VAC / 50 - 60 Hz |
| Beskyttelsesklasse | SELV Klasse II |
| Tæthedsklasse | IP 20 |
| Kabinet | Plastik, uden kuldebroer Enhed kerne: Udvidet polypropylen (EPP) |
| Styring | 4 ventilatorhastigheder, ventilatorer og drift status, filterskift, fejlvisning Filter driftstid, nustil Frost kontrol beskyttelse |
| Installation | I ydervæg |
| Filtre | Standard G4 til forsyning og fraluft, ekstraudstyr: indblæsning F7 |
| Blæsere | DC radial ventilator |
| Varmeveksler | Modstrøms enthalpi veksler |
| Skodder | Manuelt betjente skodder for indblæsningsluft og udsugningsluft |
| Max. strømforbrug | 0,75 A |
| Anvendelse | -20 ° C til 40 ° C |
| Frostbeskyttelse | Fra -5 ° C til -15 ° C, under standby tilstand |
| Luftmængde | 15 -25 -40-55m ³ /h |
| Energieffektivitet | Op til 82% varmegenvinding, op til 78% fugt genvinding |
| Støjniveau | Ca.. 25 dB (A) ved en luftmængde på 30 m ³ /t |

Mål og vægt

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Indvendig og udvendig væg panel | V 380 x H 376 x D 50 mm |
| Vægtykkelse | Min. 350 til 600 mm |
| Væg diameter | Ø 315 mm |
| Kernebor hul | ca. 340 mm diameter |
| Vægt | ca. 5 kg |

Tak for at du har valgt at bruge vores materiale. Alle vores produkter er fuldt dokumenterede og af god kvalitet. Der findes underliggende datablade på de fleste produkter. Rekvirer databladene på vores hjemmeside, mail, fax eller på telefon.

Skulle du have brug for yderligere produkter og priser er du meget velkommen til at kontakte til os.

Vores netværk strækker sig rundt i hele verdenen, så det produkt som du søger er oftest inden for vores rækkevidde.

Vores viden og netværk er tilgængelig for dig og den er ikke længere væk end telefonen.

Kontakt os:

Air Connection ApS
Rude Havvej 17 B
8300 Odder
Tlf. +45 8654 6060

Air Connection Øst ApS
Elektronvej 2-4
2670 Greve
Tlf. +45 4345 6060

info@airconnection.dk
Teknisk information

salg@airconnection.dk
Ordrer/bestillinger

invoice@airconnection.dk
Faktura samt bogholderi

Air Connection

Vejen til et bedre indeklima

Air Connection leverer også:

- varmegenvinding
- centralstøvsugere
- ventilatorer
- aggregater
- riste
- armaturer
- ventiler
- emhætter
- aircondition
- varmepumper
- jordvarme
- håndklæde radiatorer
- design radiatorer
- affugtere
- chillere
- beholdere
- solvarme
- befæstigelse
- hjælpematerialer
- værktøj
- varmeventilatorer
- lufttæpper
- brandspjæld
- brandbøsninger
- brandskabe
- ildslukkere
- advarselsskilte
- wc ventilatorer

Find yderlig information på:
www.airconnection.dk



AIR CONNECTION